

附表18、中程範圍基地臺之操作頻帶不必要發射限制值 (NR bands  $\leq 3\text{GHz}$ , BS Type 1-C, BS Type 1-H) ( $P_{\text{rated},x} \leq 31\text{ dBm}$ ) (參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.4.5.4-2及 Table C.1-1)

量測濾波器-3dB 頻率點之偏移頻率 $\Delta f$	量測濾波器中心頻率點之偏移頻率 $f\_offset$	限制值(註2)	解析頻寬
$0\text{ MHz} \leq \Delta f < 5\text{ MHz}$	$0.05\text{ MHz} \leq f\_offset < 5.05\text{ MHz}$	$-20.5\text{ dBm} - \frac{7}{5} \left( \frac{f\_offset}{MHz} - 0.05 \right) dB$	100 kHz
$5\text{ MHz} \leq \Delta f < \min(10\text{ MHz}, \Delta f_{\max})$	$5.05\text{ MHz} \leq f\_offset < \min(10.05\text{ MHz}, f\_offset_{\max})$	-27.5 dBm	
$10\text{ MHz} \leq \Delta f \leq \Delta f_{\max}$	$10.05\text{ MHz} \leq f\_offset < f\_offset_{\max}$	-29 dBm (註1)	
註1: 本限制值不適用於 $\Delta f_{\max} < 10\text{ MHz}$ 。			
註2: 限制值得依附表41放寬。			