

附表28、中程範圍基地臺之操作頻帶不必要發射限制值(NR bands ≤ 3GHz, BS Type 1-O)  
( $P_{\text{rated,c,TRP}} \leq 40 \text{ dBm}$ )(參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.4.5.1.4-4及 Table C.1-1)

| 量測濾波器-3dB 頻率點之偏移頻率 $\Delta f$   | 量測濾波器中心頻率點之偏移頻率 $f_{\text{offset}}$   | 限制值(註2、3)  | 解析頻寬    |
|---|---|--|---------|
| $0 \text{ MHz} \leq \Delta f < 5 \text{ MHz}$                               | $0.05 \text{ MHz} \leq f_{\text{offset}} < 5.05 \text{ MHz}$  | $-11.2\text{dB}-\frac{7}{5}(\frac{f_{\text{offset}}}{\text{MHz}}-0.05)\text{dB}$ | 100 kHz |
| $5 \text{ MHz} \leq \Delta f < \min(10 \text{ MHz}, \Delta f_{\text{max}})$ | $5.05 \text{ MHz} \leq f_{\text{offset}} < \min(10.05 \text{ MHz}, f_{\text{offset}_{\text{max}}})$ | -18.2 dBm  |         |
| $10 \text{ MHz} \leq \Delta f \leq \Delta f_{\text{max}}$                   | $10.05 \text{ MHz} \leq f_{\text{offset}} < f_{\text{offset}_{\text{max}}}$                         | -20 dBm (註1)   |         |
| 註1：本限制值不適用於 $\Delta f_{\text{max}} < 10\text{MHz}$ 。                        |   |  |         |
| 註2：測試要求源自基本限制，已納入比例因子(conducted & radiation 差值)為9 dB，並適用任何之測試誤差。            |   |  |         |
| 註3：限制值得依附表42放寬。   |   |  |         |