

附表34、混附發射區域不必要發射傳導式測試額外限制值 (BS Type 1-C, BS Type 1-H)
(參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.5.5.1.3-1及 Table C.1-1)

共存系統	共存需求之頻率範圍	限制值	解析頻寬	備註
GSM900	921 – 960 MHz	-57 dBm	100 kHz	不適用 n8 基地臺
	876 – 915 MHz	-61 dBm	100 kHz	不適用 n8 基地臺
DCS1800	1805 – 1880 MHz	-47 dBm	100 kHz	不適用 n3 基地臺
	1710 – 1785 MHz	-61 dBm	100 kHz	不適用 n3 基地臺
UTRA FDD Band I 或 E-UTRA Band 1 或 NR Band n1	2110 – 2170 MHz	-52 dBm	1 MHz	不適用 n1 基地臺
	1920 – 1980 MHz	-49 dBm	1 MHz	不適用 n1 基地臺
UTRA FDD Band VII 或 E-UTRA Band 7 或 NR Band n7	2620 – 2690 MHz	-52 dBm	1 MHz	不適用 n7 基地臺
	2500 – 2570 MHz	-49 dBm	1 MHz	不適用 n7 基地臺
E-UTRA Band 28 或 NR Band n28	758 – 803 MHz	-52 dBm	1 MHz	不適用 n20或 n28 基地臺
	703 – 748 MHz	-49 dBm	1 MHz	不適用 n28 基地 臺
UTRA TDD Band d) 或 E- UTRA Band 38 或 NR Band n38	2570 – 2620 MHz	-52 dBm	1 MHz	不適用 n38 基地 臺
E-UTRA Band 41 或 NR Band n41	2496 – 2690 MHz	-52 dBm	1 MHz	不適用 n41 基地 臺
NR Band n77	3.3 – 4.2 GHz	-52 dBm	1 MHz	不適用 n48、 n77、n78基地臺
註：限制值得依附表41放寬。				