

附表37、混附發射區域不必要發射額外限制值 (BS Type 1-O) (參考3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.5.4.5-1及 Table C.1-1)

共存系統	共存需求之頻率範圍	限制值	解析頻寬	備註
GSM900	921 – 960 MHz	-45.4 dBm	100 kHz	不適用 n8 基地臺
	876 – 915 MHz	-49.4 dBm	100 kHz	不適用 n8 基地臺
DCS1800	1805 – 1880 MHz	-35.4 dBm	100 kHz	不適用 n3 基地臺
	1710 – 1785 MHz	-49.4 dBm	100 kHz	不適用 n3 基地臺
UTRA FDD Band I 或 E-UTRA Band 1 或 NR Band n1	2110 – 2170 MHz	-40.4 dBm	1 MHz	不適用 n1 基地臺
	1920 – 1980 MHz	-37.4 dBm	1 MHz	不適用 n1 基地臺
UTRA FDD Band VII 或 E-UTRA Band 7 或 NR Band n7	2620 – 2690 MHz	-40.4 dBm	1 MHz	不適用 n7 基地臺
	2500 – 2570 MHz	-37.4 dBm	1 MHz	不適用 n7 基地臺
E-UTRA Band 28 或 NR Band n28	758 – 803 MHz	-40.4 dBm	1 MHz	不適用 n20或 n28 基地臺
	703 – 748 MHz	-37.4 dBm	1 MHz	不適用 n28基地臺
UTRA TDD Band d) 或 E-UTRA Band 38 或 NR Band n38	2570 – 2620 MHz	-40.4 dBm	1 MHz	不適用 n38基地臺
E-UTRA Band 41	2496 – 2690 MHz	-40.4 dBm	1 MHz	不適用

或 NR Band n41				n41 基地臺
NR Band n77	3.3– 4.2 GHz	-40 dBm	1 MHz	不適用 n77、n78 基地臺
註：限制值得依附表42放寬。				