附表 15、FR1 頻譜波罩規範值(參考 3GPP TS 38.521-1 Table 6.5.2.2.5-1)

<table>
<tr><td colspan="14">發射限值（dBm）/頻道頻寬</td></tr>
<tr><td>Δf_{OOB} (MHz)</td><td>5 MHz</td><td>10 MHz</td><td>15 MHz</td><td>20 MHz</td><td>25 MHz</td><td>30 MHz</td><td>40 MHz</td><td>50 MHz</td><td>60 MHz</td><td>80 MHz</td><td>90 MHz</td><td>100 MHz</td><td>解析頻寬</td></tr>
<tr><td>± 0-1</td><td>-13 +TT</td><td>-13 +TT</td><td>-13 +TT</td><td>-13 +TT</td><td>-13 +TT</td><td>-13 +TT</td><td>-13 +TT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 % 的頻道頻寬</td></tr>
<tr><td>± 0-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-24 +TT</td><td>-24 +TT</td><td>-24 +TT</td><td>-24 +TT</td><td>-24 +TT</td><td>30 kHz (註1)</td></tr>
<tr><td>± 1-5</td><td>-10 +TT</td><td>-10 +TT</td><td>-10 +TT</td><td>-10 +TT</td><td>-10 +TT</td><td>-10 +TT</td><td>-10 +TT</td><td>-10 +TT</td><td>-10 +TT</td><td>-10 +TT</td><td>-10 +TT</td><td>-10 +TT</td><td rowspan="28">1 MHz (註2)</td></tr>
<tr><td>± 5-6</td><td>-13 +TT</td><td rowspan="3">-13 +TT</td><td rowspan="4">-13 +TT</td><td rowspan="5">-13 +TT</td><td rowspan="6">-13 +TT</td><td rowspan="8">-13 +TT</td><td rowspan="10">-13 +TT</td><td rowspan="13">-13 +TT</td><td rowspan="15">-13 +TT</td><td rowspan="18">-13 +TT</td><td rowspan="23">-13 +TT</td></tr>
<tr><td>± 6-10</td><td>-25 +TT</td></tr>
<tr><td>± 10-15</td><td></td><td>-25 +TT</td></tr>
<tr><td>± 15-20</td><td></td><td></td><td>-25 +TT</td></tr>
<tr><td>± 20-25</td><td></td><td></td><td></td><td>-25 +TT</td></tr>
<tr><td>± 25-30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-25 +TT</td></tr>
<tr><td>± 30-35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-25 +TT</td></tr>
<tr><td>± 35-40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>± 40-45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-25 +TT</td></tr>
<tr><td>± 45-50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>± 50-55</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-25 +TT</td></tr>
<tr><td>± 55-60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>± 60-65</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-25 +TT</td></tr>
<tr><td>± 65-80</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>± 80-85</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-25 +TT</td></tr>
<tr><td>± 85-90</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>± 90-95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-25 +TT</td></tr>
<tr><td>± 95-100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>± 100-105</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-25 +TT</td></tr>
<tr><td colspan="14">註1:在解析頻寬30kHz 時，其 Δf_{OOB} 之量測範圍為0.015 MHz 至0.985 MHz
註2:在解析頻寬1MHz 時，各段量測範圍之量測頻率起止點皆向內縮 0.5MHz。
註3:量測頻率範圍應以頻道頻寬之頻譜波罩規範值，量測至本規範第3點規定各適用頻段之最高及最低頻率以外。
註4:測試容許誤差(TT)如附表16。</td></tr>
</table>