

附表17、中程範圍 BS 之操作頻帶不必要發射限制值 (NR bands >3GHz, Type 1-C, BS Type 1-H) ($31 \text{ dBm} < P_{\text{rated},x} \leq 38 \text{ dBm}$) (參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.4.5.4-3及 Table C.1-1)

量測濾波器-3dB 頻率點之偏移頻率 Δf	量測濾波器中心頻率點之偏移頻率 f_offset	限制值(註2)	解析頻寬
0 MHz ≤ Δf < 5 MHz	0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz	$P_{rated,x} - 51.2dB - \frac{7}{5} \left(\frac{f_{offset}}{MHz} - 0.05 \right) dB$	100 kHz
5 MHz ≤ Δf < min(10 MHz, Δf_max)	5.05 MHz ≤ f_offset < min(10.05 MHz, f_offset_max)	P_rated,x - 58.2dB	
10 MHz ≤ Δf ≤ Δf_max	10.05 MHz ≤ f_offset ≤ f_offset_max	Min(P_rated,x - 60dB, -25dBm) (註1)	
註1：本限制值不適用於 Δf_max < 10 MHz。			
註2：限制值得依附表41放寬。			