

附表21、區域範圍 BS 之操作頻帶不必要發射限制值(NR bands >3GHz,BS Type 1-C, BS Type 1-H)(參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.4.5.5-2及 Table C.1-1)

| 量測濾波器-3dB<br>頻率點之偏移頻<br>率 Δf                    | 量測濾波器中心頻率點<br>之偏移頻率 f_offset                             | 限制值(註2)   | 解析頻<br>寬 |
|---|--|---|----------|
| 0 MHz ≤ Δf < 5<br>MHz                           | 0.05 MHz ≤ f_offset <<br>5.05 MHz                        | $-28.2\text{dBm}-\frac{7}{5}\cdot\left(\frac{f\_offset}{\text{MHz}}-0.05\right)\text{dB}$ | 100 kHz  |
| 5 MHz ≤ Δf <<br>min(10 MHz,<br>Δf_max)          | 5.05 MHz ≤ f_offset <<br>min(10.05 MHz,<br>f_offset_max) | -35.2 dBm   |          |
| 10 MHz ≤ Δf ≤<br>Δf_max                         | 10.05 MHz ≤ f_offset <<br>f_offset_max                   | -37 dBm (註1)  |          |
| 註1：本限制值不適用於 Δf_max < 10 MHz。<br>註2：限制值得依附表41放寬。 |  |   |          |