

附表 26、中程範圍 BS 之操作頻帶不必要發射限制值(NR bands ≤ 3GHz, BS Type 1-O)
 (40 dBm < P_{rated,c,TRP} ≤ 47 dBm) (參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.4.5.1.4-1 及 Table C.1-1)

量測濾波器-3dB 頻率點之偏移頻 Δf	量測濾波器中心頻率點之偏移頻率 f_offset	限制值(註2、3)	解析頻寬
0 MHz ≤ Δf < 5 MHz	0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz	$P_{rated,c,TRP} - 51.2dB - \frac{7}{5}(\frac{f_{offset}}{MHz} - 0.05)dB$	100 kHz
5 MHz ≤ Δf < min(10 MHz, Δf_max)	5.05 MHz ≤ f_offset < min(10.05 MHz, f_offset_max)	P_rated,c,TRP - 58.2 dB	
10 MHz ≤ Δf ≤ Δf_max	10.05 MHz ≤ f_offset < f_offset_max	Min(P_rated,c,TRP - 60 dB, -16 dBm) (註1)	
註1：本限制值不適用於 Δf_max < 10MHz。			
註2：測試要求源自基本限制，已納入比例因子(conducted & radiation 差值)為9 dB，並適用任何之測試誤差。			
註3：限制值得依附表42放寬。			