

附表41、傳導測試項目測試誤差(參考3GPP TS 38.141-1 Table C.1-1)

| 測試項目 | TS 38.104 測試最低要求 | 測試誤差(Test Tolerance, TT) | 測試要求 |
|--|--------------------|---|---|
| 附表3、BS Type 1-C 額定載波輸出功率限制值(參考3GPP TS 38.141-1 Table 6.2.1-1 及 Table C.1-1) 或 附表4、BS Type 1-H 額定載波輸出功率限制值(參考3GPP TS 38.141-1 Table 6.2.1-2 及 Table C.1-1) 或 附表5、BS 之最大載波輸出功率與額定載波輸出功率之差值規範(參考3GPP TS 38.141-1 Table 6.2.5-1 及 Table C.1-1) | 如 TS 38.104第6.2節 | 常態環境(f為操作頻率)： 0.7 dB, $f \leq 3.0$ GHz 1.0 dB, $3.0 \text{ GHz} < f \leq 6\text{GHz}$ | 公式： 上限限制值 +TT, 下限限制值 -TT |
| 附表7、BS Type 1-C 與 BS Type 1-H ACLR 限制值(參考3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.3.5.2-1 及 Table C.1-1) 或 附表8、BS Type 1-C 與 BS Type 1-H絕對基本ACLR限制值(參考3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.3.5.2-2 及 Table C.1-1) | 如 TS 38.104第6.6.3節 | ACLR: BW $\leq 20\text{MHz}$: 0.8dB BW $> 20\text{MHz}$: 1.2 dB 絕對基本 ACLR : 0 dB | 公式： (1) ACLR 限制值 - TT (2) 絕對基本 ACLR 限制值 +TT |
| 操作頻帶不必要發射(傳導式測試) 附表13、附表14、附表15、附表16、附表17、 | 如 TS 38.104第6.6.4節 | 偏移頻率 $\Delta f < 10\text{MHz}$ 1.5 dB, $f \leq 3.0\text{GHz}$ 1.8 dB, $3.0\text{GHz} < f \leq 6\text{GHz}$ (註) | 公式： 限制值 + TT |

| | | | |
|---|------------------------|--|-----------------|
| 附表18、附表19、附表20、附表21 | | 偏移頻率 $\Delta f \geq 10\text{MHz}$ 0dB | |
| 附表33、混附發射區域不必要發射傳導式測試一般限制值 (BS Type 1-C, BS Type 1-H) (參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.5.5.1.1-1 及 Table C.1-1) | 如 TS 38.104第6.6.5.1節 | 0 dB | 公式: 限制值 + TT |
| 附表34、混附發射區域不必要發射傳導式測試額外限制值 (BS Type 1-C, BS Type 1-H) (參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.5.5.1.3-1 及 Table C.1-1) | 如 TS 38.104第6.6.5.2.3節 | 0 dB | 公式: 限制值 + TT |
| 註：TT 僅適用 BS 操作頻率 f 在 $4.2\text{ GHz} < f \leq 6.0\text{ GHz}$ 。 | | | |