

附表43、FR2輻射式測試誤差(參考3GPP TS 38.141-2 Table C.1-2)

測試項目	TS 38.104 測試最低要求	測試誤差 (TT _{OTA})	測試要求
6.1.2.2.1.1.3(BS Type 2-O 之額定載波 TRP 測試)	如 TS 38.104第9.3節	2.1 dB, 24.25GHz < f ≤ 29.5GHz	公式: 上限限制值 + TT, 下限限制值 - TT
附表11、BS Type 2-O ACLR 限制值(參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.3.5.2-1及 Table C.1-2) 或 附表12、BS Type 2-O ACLR 絕對限制值(參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.3.5.2-2 及 Table C.1-2)	如 TS 38.104第 9.7.3 節	ACLR: 2.3 dB, 24.25GHz < f ≤ 29.5GHz 絕對 ACLR: 2.7 dB, 24.25GHz < f ≤ 29.5GHz	公式: (1) ACLR 限制值 - TT (2) 絕對 ACLR 限制值 + TT
附表32、操作頻帶不必要發射限制值(BS Type 2-O)(參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.4.5.2.2-1 及 Table C.1-2)	如 TS 38.104第9.7.4 節	0 MHz ≤ Δf < 0.1×BW _{contiguous} 2.7 dB, 24.25GHz < f ≤ 29.5GHz 2.7 dB, 37GHz < f ≤ 40GHz 0.1×BW _{contiguous} ≤ Δf < Δf _{max} 0 dB	公式: 限制值+ TT
附表39、混附發射區域不必要發射限制值(BS Type 2-O) (參考 3GPP TS 38.104 Table 9.7.5.3.2.2-1 及 TS 38.141-2 Table C.1-2)	如 TS 38.104第 9.7.5.3.2節	0 dB	公式: 限制值 + TT