

附表 27、中程範圍 BS 之操作頻帶不必要發射限制值(3 GHz < NR bands ≤ 6 GHz, BS Type 1-O) (40 dBm < P_{rated,c,TRP} ≤ 47 dBm) (參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.4.5.1.4-2、Table 6.7.4.5.1.4-3 及 Table C.1-1)

量測濾波器-3dB 頻率點之偏移頻率 Δf	量測濾波器中心頻率點之 偏移頻率 f_offset	限制值(註2、3)	解析頻 寬
0 MHz ≤ Δf < 5 MHz	0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz	$P_{rated,c,TRP} - 51\text{ dB} - \frac{7}{5}(\frac{f_offset}{\text{MHz}} - 0.05)\text{ dB}$	100 kHz
5 MHz ≤ Δf < min(10 MHz, Δf_max)	5.05 MHz ≤ f_offset < min(10.05 MHz, f_offset_max)	P _{rated,c,TRP} - 58 dB	
10 MHz ≤ Δf ≤ Δf_max	10.05 MHz ≤ f_offset < f_offset_max	Min(P _{rated,c,TRP} - 60 dB, -16 dBm) (註1)	
註1：本限制值不適用於 Δf_max < 10 MHz。			
註2：測試要求源自基本限制，已納入比例因子(conducted & radiation 差值)為9 dB，並適用任何之測試誤差。			
註3：限制值得依附表42放寬。			