

附表 31、區域範圍 BS 之操作頻帶不必要發射限制值(3 GHz < NR bands ≤ 6 GHz, BS Type 1-O) (參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.4.5.1.5-2、Table 6.7.4.5.1.5-3 及 Table C.1-1)

量測濾波器-3dB 頻率點之偏移頻率 Δf	量測濾波器中心頻率點之偏移頻率 f_offset	限制值(註2、3)	解析頻寬
0 MHz ≤ Δf < 5 MHz	0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz	$-19dB-\frac{7}{5}(\frac{f_offset}{MHz}-0.05)dB$	100 kHz
5 MHz ≤ Δf < min(10 MHz, Δf _{max})	5.05 MHz ≤ f_offset < min(10.05 MHz, f_offset _{max})	-26 dBm	
10 MHz ≤ Δf ≤ Δf _{max}	10.05 MHz ≤ f_offset < f_offset _{max}	-28 dBm (註1)	
註1：本限制值不適用於 Δf _{max} < 10 MHz。			
註2：測試要求源自基本限制，已納入比例因子(conducted & radiation 差值)為9 dB，並適用任何之測試誤差。			
註3：限制值得依附表42放寬。			