附表 1、FR1 傳導輸出功率限制值 (參考 3GPP TS 38.521-1 Table 6.2.1.5-1、Table 6.2.1.5-2 及 3GPP TS 38.101-1 Table 6.2.1-1)

NR 上行頻段 (MHz)	等級 1.5 (dBm)	誤差(dB)	等級 2 (dBm)	誤差(dB)	等級 3 (dBm)	誤差(dB)
1920～1980			26	+2+TT/-3-TT	23	+2+TT/-2-TT
1710～1785			26	+2+TT/-3-TT(註 1)	23	+2+TT/-2-TT (註 1)
2500～2570					23	+2+TT/-2-TT (註 1)
885～915					23	+2+TT/-2-TT (註 1)
703～748					23	+2+TT/-2.5-TT
2500～2690	29	+2+TT/-3-TT (註 2)	26	+2+TT/-3-TT (註 1)	23	+2+TT/-2-TT (註 1)
3300～3570	29	+2+TT/-3-TT (註 2)	26	+2+TT/-3-TT	23	+2+TT/-3-TT
4800～4900	29	+2+TT/-3-TT(註 2)	26	+2+TT/-3-TT	23	+2+TT/-3-TT

註 1：發射頻段落在 FUL_low 和 FUL_low + 4 MHz 之間或是落在 FUL_high - 4 MHz 和 FUL_high 之間者，其最大輸出功率之下限放寬 1.5dB。
註 2：適用於 2TX。